

**Allegato 4**

**Provincia di Brescia**

**FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER  
USI STRADALI**

**LOTTO 3 - CIG. 80524503F4**

**LOTTO 4 - CIG 80524568E6**

**CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE**

## Indice

Art. 1 OGGETTO DELL'APPALTO .....	3
Art. 2 IMPORTO E QUANTITATIVI .....	3
Art. 3 DURATA DEL CONTRATTO .....	4
Art. 4 CARATTERISTICHE E PROPRIETA' DEI PRODOTTI.....	4
Art. 5 QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI.....	6
Art. 6 VERIFICA DI CONFORMITA' DELLA FORNITURA A CIASCUN ENTE .....	7
Art. 7 MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA.....	8
Art. 8 MODALITA' E TEMPI DI CONSEGNA .....	8
Art. 9 PENALI PER IL RITARDO .....	9
Art. 10 MODALITA' DI PAGAMENTO .....	9
Art. 11 OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL FORNITORE.....	9
Art. 12 RESPONSABILE DELLA FORNITURA E RESPONSABILE TECNICO .....	10
Art. 13 RESPONSABILE DELL'ENTE ADERENTE ALLA CONVENZIONE.....	11
Art. 14 DOCUMENTAZIONE PER LA STIPULA.....	11

## **Art. 1 OGGETTO DELL'APPALTO**

Oggetto dell'appalto è la **fornitura di conglomerato bituminoso a freddo per uso stradale, del tipo strutturato, in sacchi da massimo 30 Kg e sfuso adatto alla saturazione di buche, ripristino di piccole superfici, piccoli rappezzi su pavimentazioni stradali**

Le caratteristiche tecniche sono specificate nell'articolo seguente.

Nei prezzi delle forniture **sono ricomprese** tutte le spese per i mezzi d'opera provvisori, nessuna esclusa, e quanto altro occorra per effettuare la fornitura, comprensiva delle attività di imballaggio, carico, trasporto e scarico, compiuta a perfetta regola d'arte, intendendosi nell'importo stesso compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo. Il prezzo della fornitura comprende inoltre il tempo di fermo veicolo per tutte le operazioni inerenti allo scarico ed allo smistamento del materiale.

I prezzi di offerta saranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto, inclusa l'eventuale proroga temporale, **fatto salvo l'aggiornamento annuale**, a partire dal secondo anno di contratto, nei limiti e secondo gli indici delle previsioni di legge e comunque entro il limite dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (c.d. indice F.O.I.).

**Nella fornitura non è inclusa la posa in opera del materiale**, a cui provvederà direttamente ciascun ente con proprio personale e/o ditte appaltatrici del servizio di manutenzione.

**Gli oneri per la sicurezza sono pari a euro 0,00.** Ai sensi dell'art. 26 commi 3 e 3-bis, del D.lgs. 81/2008 ed s.m.i., non è infatti prevista la redazione del DUVRI, in quanto trattasi di mera fornitura di materiali che non implica rischi particolari di cui all'allegato XI. Tale documento potrà essere comunque redatto, anche su proposta dell'affidatario del contratto, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico od organizzativo incidenti sulle modalità realizzative e comunque nel caso fossero individuati rischi di cui all'allegato XI del su citato decreto legislativo, in questa fase non prevedibili.

## **Art. 2 IMPORTO E QUANTITATIVI**

Il valore complessivo dell'appalto è **pari a 1.423.400 euro**, oltre IVA.

In relazione alle stime effettuate per un **fabbisogno complessivo biennale**, la fornitura oggetto della Convenzione è ripartita come segue:

<b>PRODOTTO</b>	<b>KG (biennali)</b>	<b>PREZZO KG</b>	<b>TOTALE EURO</b>
<b>conglomerato bituminoso a freddo</b> per uso stradale; <b>sfuso</b> per depositi	<b>1.100.000</b>	<b>0,19</b>	<b>209.000</b>
<b>conglomerato bituminoso a freddo</b> per uso stradale; <b>in sacchi da 25kg – 30 kg</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0,30</b>	<b>330.000</b>
<b>conglomerato bituminoso, del tipo strutturato; sfuso</b> per depositi	<b>1.800.000</b>	<b>0,35</b>	<b>630.000</b>
<b>conglomerato bituminoso, del tipo strutturato; in sacchi da 25kg – 30 kg</b>	<b>480.000</b>	<b>0,53</b>	<b>254.400</b>

Come specificato nel disciplinare di gara, le quantità stimate per ogni tipologia di prodotto devono ritenersi indicative, trattandosi di **una stima del fabbisogno delle forniture** nell'ambito dell'intera durata della Convenzione effettuata al meglio delle conoscenze attuali della stazione appaltante, in ragione della raccolta ed aggregazione dei flussi informativi pervenuti alla stessa da parte di Enti pubblici lombardi, in coerenza con lo strumento della Convenzione ex art. 26 Legge 488/1999. E' stata inoltre effettuata una ulteriore valutazione di ulteriori quantitativi che possano potenzialmente soddisfare l'interesse di altri enti pubblici in fase di esecuzione contrattuale.

**Tali quantità sono state pertanto determinate ai soli fini della valutazione e aggiudicazione delle offerte e non sono vincolanti e garantite ai fini contrattuali, anche nel mix di prodotti, atteso che, in caso di aggiudicazione, ciascun Fornitore si obbliga a prestare le forniture e i servizi sino a concorrenza dell'importo Massimo Contrattuale indicato nel disciplinare di gara, eventualmente incrementato ai sensi di legge fino ad un massimo del 20%.**

Pertanto, il mix di prodotti richiesti e forniti potrà essere a consuntivo anche sostanzialmente diverso da quello stimato, fermo rimanendo il massimale contrattuale, eventualmente incrementato.

### ***Art. 3 DURATA DEL CONTRATTO***

La **durata** del contratto è **pari a due anni**, salvo eventuale proroga temporale di massimo 6 mesi e salvo l'esaurimento anticipato del massimale contrattuale, eventualmente incrementato fino ad un massimo del 20%.

### ***Art. 4 CARATTERISTICHE E PROPRIETA' DEI PRODOTTI***

#### **4.1 Conglomerato bituminoso a freddo**

Conglomerato bituminoso a freddo, pronto all'uso, reagente a compressione. Il prodotto dovrà essere costituito da una miscela di graniglie, sabbie, filler, e leganti bituminosi.

Il conglomerato bituminoso a freddo deve avere una temperatura di utilizzo superiore ai **5 °C**, e deve essere resistente al sale di spargimento e ai fenomeni di gelo/disgelo.

Di seguito il dettaglio delle specifiche di riferimento.

<b>SPECIFICHE DEI MATERIALI COSTITUENTI</b>	
Tipo legante	Bitume/emulsione bituminosa
Aggregati	sabbia, graniglia
Pezzatura	0 ÷ 6 mm

<b>CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI</b>	
Durata garantita di conservazione del materiale	In sacco: non inferiore a 6 mesi dalla data di produzione Sfuso: non inferiore a 3 mesi dalla data di produzione se stoccato in luoghi non esposti a grossi sbalzi termici e coperto adeguatamente con telo
Preparazione prodotto	pronto all'uso, immediatamente lavorabile per temperature superiori a 5°C.
Applicazione prodotto	previa pulizia del sottofondo da detriti, fango e acqua etc., con l'eventuale utilizzo di primer
Temperatura di utilizzo	Superiore ai 5°C
Modalità di compattazione e indurimento	meccanica con mezzi e accelerazione indurimento con sabbia o cemento in polvere
Consolidamento	per sola compressione
Spessore utile per l'applicazione	fino a 5 cm

#### 4.2. Conglomerato bituminoso a freddo del tipo strutturato.

Conglomerato bituminoso a freddo, **del tipo strutturato**, reagente a compressione. Il prodotto dovrà essere costituito da una miscela di aggregati lapidei anche riciclati, filler, e **leganti bituminosi altamente modificati con polimero elastomerico (SBS), senza l'aggiunta di legante vergine.**

Il conglomerato deve essere ad alte prestazioni e **adatto alla stesura in qualsiasi condizione atmosferica, anche in caso di pioggia, nonché a rapido indurimento.**

La temperatura di utilizzo deve essere resistente agli sbalzi di temperatura **tra -10 °C e + 50 °C**, al sale di spargimento ed ai cicli di gelo/disgelo.

Di seguito il dettaglio delle specifiche di riferimento.

<b>SPECIFICHE DEI MATERIALI COSTITUENTI</b>	
% legante	4-7%
tipo legante	Bitume modificato con elastopolimero (SBS)
legante vergine ( bitume)	nessuna aggiunta
granulometria	0-8 mm

<b>DATI TECNICI</b>	
stabilità Marshall a 25°C maturazione 1 GG	>4,5 KN
rigidità Marshall a 25°C maturazione 1 GG	≥2 KN/mm
vuoti	< 10%
spogliamento bitume	≤5%

<b>CARATTERISTICHE AMBIENTALI</b>	
COV (Componenti Originali Volatili)	nessuna aggiunta
Smaltimento sacco	Imballaggi leggeri-plastica ordinaria (Residuo secco non superiore al 2%. Non deve costituire rifiuto speciale)
<b>CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI</b>	
Durata garantita di conservazione del materiale	Almeno 12 mesi (sia in sacco che sfuso)
Resistenza in opera	Almeno 12 mesi
Preparazione prodotto	pronto all'uso, immediatamente lavorabile
Applicazione prodotto	- senza mano d'attacco, senza previo utilizzo di primer o sostanze bituminose - in presenza d'acqua e umidità
Temperatura di utilizzo	da -10 °C a + 50 °C
Modalità di compattazione	nessuna compattazione specifica. Immediata apertura al traffico senza perdita di graniglia
Consolidamento	per sola compressione

### ***Art. 5 QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI***

I materiali devono risultare conformi alle caratteristiche tecniche, ai requisiti richiesti ed alla durata prestabilita negli articoli seguenti.

I materiali da impiegare nelle forniture comprese nell'appalto dovranno corrispondere, per caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia; in mancanza di particolari prescrizioni dovranno essere delle migliori qualità in commercio in rapporto alla funzione a cui sono destinati.

In merito all'indicazione delle caratteristiche tecniche richieste per i prodotti oggetto di gara, si precisa che la stazione appaltante **applica il principio di equivalenza** sancito dall'art. 68, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 68, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 nel caso in cui l'operatore intenda proporre soluzioni equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche equivalenti, lo stesso dovrà allegare apposita dichiarazione nonché documentazione o altro mezzo (compresi i mezzi di prova di cui all'art.86 del D.Lgs. n. 50/2016) idonei a dimostrare che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche. Tale documentazione sarà valutata dalla stazione appaltante ai fini della verifica della sussistenza dell'equivalenza.

All'atto della consegna del materiale e per ogni fornitura, inoltre, l'Amministrazione si riserva la facoltà di prelevare, in contraddittorio con la società aggiudicataria, campioni del materiale per la verifica della conformità dei requisiti e delle caratteristiche tecniche indicati nella scheda tecnica e nella scheda di sicurezza.

Il difetto dei predetti requisiti riscontrato:

- a) prima della stipula della Convenzione, determina la decadenza e/o revoca e/o annullamento dell'aggiudicazione;
- b) in corso di esecuzione contrattuale, comporta grave inadempimento e, quindi, la risoluzione della Convenzione.

## **Art. 6 VERIFICA DI CONFORMITA' DELLA FORNITURA A CIASCUN ENTE**

La regolarità della fornitura **verrà accertata in contraddittorio** con la Società fornitrice e sarà oggetto di verbale.

**In sede di consegna sarà eseguita la verifica del peso, attraverso due modalità alternative:**

- a) direttamente dal fornitore, con i suoi strumenti, in contraddittorio con l'ente. In tale ipotesi, l'Ente si riserva la facoltà di controllare gli strumenti di pesatura del fornitore.
- b) direttamente dall'Ente, con i suoi strumenti.

Si avverte che qualunque sacco non sigillato a regola d'arte non sarà accettato. Alla data consegna i sacchi dovranno avere ancora una durata garantita di conservazione del materiale di almeno

- 6 mesi per il conglomerato bituminoso a freddo (di cui all'art. 4.1);
- 12 mesi per il conglomerato bituminoso a freddo del tipo strutturato (di cui all'art. 4.2)

Non verranno accettati sacchi, alla data di consegna, con una durata inferiore.  
I bancali a perdere non devono risultare danneggiati al momento della consegna.

I materiali, prima dell'accettazione, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dal responsabile dell'esecuzione di ciascun Ente. Qualora tale Ente ritenga che una qualsiasi provvista risulti non atta all'impiego o non conforme ai requisiti tecnici ed alle caratteristiche del prodotto richiesti, l'impresa dovrà, a proprie cure e spese, sostituire i materiali non conformi e allontanare immediatamente i materiali rifiutati, pena l'annullamento del contratto.

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza l'impiego di materiali aventi qualche carenza nella consistenza o nella qualità, verrà applicata un'adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione.

Su richiesta dell'Ente, l'impresa dovrà esibire al Responsabile dell'esecuzione dell'Ente ordinante i **certificati rilasciati da un Laboratorio Ufficiale** che verranno richiesti dal Responsabile stesso. Tali certificati dovranno contenere i dati:

- relativi alla provenienza ed alla individuazione dei singoli materiali o loro composizione; in particolare dovranno essere esplicitate le modalità e frequenza di controllo degli inerti impiegati nelle miscele, della qualità del legante, del conglomerato al momento della produzione;
- relativi agli impianti o luoghi di produzione;
- risultanti dalle prove di laboratorio atte ad accertare i valori caratteristici richiesti per le varie categorie di fornitura.

In relazione a quanto prescritto circa le qualità e le caratteristiche dei materiali forniti, il fornitore accetta **la eventuale esecuzione di prove di laboratorio sui materiali**, sottostando a tutte le spese di prelevamento ed invio dei campioni ai Laboratori Ufficiali indicati dalla Stazione appaltante, nonché a tutte le spese per le relative prove.

I campioni saranno prelevati in contraddittorio, anche presso gli stabilimenti di produzione per cui l'aggiudicatario si impegna a favorire l'accesso presso detti stabilimenti ed a fornire l'assistenza necessaria. Degli stessi potrà essere ordinata la conservazione negli uffici del settore tecnico di ciascun ente ordinante, previa apposizione di sigillo o firma del Responsabile dell'esecuzione e del fornitore, nei modi più adatti a garantirne l'autenticità e la conservazione.

Gli esiti delle prove effettuate saranno inviati dal Laboratorio all'Ente ordinante in originale e al Fornitore in copia conoscenza.

In caso di esito negativo delle prove, il Fornitore ha la facoltà di richiedere entro 10 (dieci) giorni solari dal ricevimento della comunicazione da parte del Laboratorio, la ripetizione delle prove stesse con spese a suo carico sul Prodotto risultato non conforme. Tali prove dovranno essere effettuate dal Laboratorio in presenza del Fornitore e dell'Ente ordinante.

### ***Art. 7 MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA***

La fornitura dovrà essere **consegnata in porto franco presso i magazzini/depositi indicati da ciascun Ente aderente**, nelle località e con le modalità che saranno specificate nel rispettivo contratto di fornitura e/o nella richiesta di consegna.

L'appaltatore si impegna ad utilizzare automezzi idonei e comunque conformi alla normativa vigente prevista in materia.

Il materiale fornito dovrà essere accompagnato dai documenti di trasporto con l'intestazione della Società aggiudicataria del contratto, l'indicazione della società produttrice, del tipo di materiale contenuto e della quantità e del luogo di destinazione.

**Lo scarico del prodotto sfuso** dovrà essere effettuato dalla Ditta Appaltatrice negli appositi spazi predisposti, senza l'intervento di personale dell'Ente.

I rischi di perdite e danni al materiale sono a carico della Società aggiudicataria fino alla consegna.

I prodotti dovranno essere consegnati su **bancali a perdere**, movimentabili con muletto. I sacchi dovranno garantire adeguata resistenza ai raggi ultravioletti e agli agenti atmosferici e impedire la fuoriscita del prodotto, il tutto per la durata garantita di conservazione del materiale definita nelle caratteristiche dei singoli prodotti.

### ***Art. 8 MODALITA' E TEMPI DI CONSEGNA***

Prima di ogni fornitura la ditta dovrà contattare il responsabile dell'esecuzione del contratto per concordare la data e l'ora della consegna, che dovrà essere indicativamente effettuata nelle ore di servizio dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 17,00.

La consegna **dovrà essere effettuata presso i magazzini/depositi dell'ente richiedente**.

La consegna **potrà essere frazionata** durante l'anno, in base alle richieste di consegna emesse dai singoli enti.

**Il quantitativo minimo** di ciascuna richiesta di consegna è pari a **1.500 kg**.

Ciascuna consegna **dovrà essere effettuata**:

- di norma **entro i 7 giorni successivi** alla data della richiesta di consegna;
- in casi di urgenza, preventivamente comunicati in sede di richiesta di consegna, **entro 3 giorni consecutivi** alla data della richiesta di consegna



## ***Art. 9 PENALI PER IL RITARDO E MANCATO ADEMPIMENTO DEL CONTACT CENTER***

La penale sarà determinata nella misura **pari all'1 per mille dell'importo massimo contrattuale** per ogni giorno di ritardo, al netto dell'I.V.A.

La penale sarà applicata nel caso di mancato adempimento del Contact center come indicato nello schema di Convenzione.

In ogni caso l'importo complessivo della penale da applicarsi non potrà superare il 10% dell'importo del contratto.

## ***Art. 10 MODALITA' DI PAGAMENTO***

La fatturazione deve essere effettuata in relazione a ciascuna richiesta di consegna.

Ogni ente che stipula un ordinativo/contratto di fornitura e/o le relative richieste di consegna provvede alla corresponsione del **Certificato di Pagamento** entro i termini stabiliti dalla normativa vigente, mediante emissione dell'apposito mandato e l'erogazione a favore dell'appaltatore previa presentazione di **regolare fattura elettronica**, ai sensi dell'art. 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, nonché dalla **necessaria documentazione di consegna e di pesatura, e in assenza di formale contestazione sulla fornitura e comunque del certificato di regolare esecuzione.**

In caso di ritardato pagamento sarà applicabile il saggio di interesse legale previsto dall'art. 1284 cod. civ.

Per il presente appalto trova applicazione l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 sulla "Tracciabilità dei flussi finanziari". Pertanto, l'appaltatore, a pena di nullità assoluta del contratto, si obbliga alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della citata legge; il contratto verrà immediatamente risolto, qualora le transazioni finanziarie non siano state eseguite con le modalità di cui alla sopra citata normativa, ovvero senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane s.p.a.

L'importo complessivo delle penali verrà detratto in sede di primo pagamento. E' fatta salva la risarcibilità di eventuali danni ulteriori.

## ***Art. 11 OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL FORNITORE***

**Il fornitore è responsabile, a tutti gli effetti, dell'esatto adempimento delle condizioni di contratto e della perfetta esecuzione e riuscita della fornitura affidata.** La stazione appaltante ed ogni ente aderente rimangono indenni, ad ogni effetto di legge, da ogni responsabilità per danni o sinistri a persone, animali o cose derivanti da fatti o eventi connessi alla fornitura svolta dalla ditta appaltatrice, responsabilità che in ogni caso ricadrà sulla ditta stessa.

L'appaltatore deve stipulare a propria cura e spese, con primarie Compagnie di Assicurazione, **un'adeguata polizza assicurativa per la Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)** per danni causati a persone e/o cose di Terzi, ivi compresa la Stazione Appaltante, i dipendenti dello stesso, nonché eventuali Subappaltatori e loro dipendenti.

**L'appaltatore è tenuto a rilasciare al Committente copia delle polizze richieste prima dell'inizio della fornitura, attestando l'avvenuto pagamento dei relativi premi.** Le polizze

devono valere per tutta la durata del contratto, mantenendo l'operatività delle garanzie e dei massimali richiesti. Qualora nel corso del contratto le polizze presentate venissero sostituite, l'appaltatore deve tempestivamente presentare la copia delle nuove polizze alla Stazione appaltante. Eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura o inefficienze delle polizze restano a totale carico dell'appaltatore.

In caso di mancato pagamento dei premi di polizza e degli eventuali rinnovi, la Stazione Appaltante può avvalersi della facoltà di provvedervi direttamente, trattenendo le relative spese maggiorate degli interessi dalla prima quota successiva dovuta all'appaltatore.

Gli obblighi e gli adempimenti assicurativi di cui al presente articolo non limitano in alcun modo le responsabilità dell'appaltatore, subappaltatori, loro dipendenti o delle persone di cui devono rispondere.

**Il fornitore deve garantire alle Amministrazioni la massima accessibilità alla fornitura attivando, al momento della sottoscrizione della Convenzione, un call center attivo dal lunedì al venerdì ore 9-12 che dia istruzioni operative circa le modalità di adesione alla Convenzione per tutta la durata della medesima. Durante l'orario e nei giorni in cui il servizio non è presidiato da operatori telefonici dovrà essere attiva una segreteria telefonica rimanendo attive le code fax ed e-mail.**

**L'esecutore del contratto deve osservare tutti gli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali**, i cui oneri sono a carico dello stesso. L'esecutore del contratto è responsabile per gli infortuni o i danni a persone o cose arrecati all'Amministrazione e/o a terzi per fatto proprio e/o dei suoi dipendenti e/o collaboratori nell'esecuzione del contratto.

## ***Art. 12 RESPONSABILE DELLA FORNITURA E RESPONSABILE TECNICO***

L'aggiudicatario deve nominare **un Responsabile della fornitura**, comunicando alla stazione appaltante, prima della stipula della Convenzione, il suo nominativo, indirizzo, numero telefonico, numero di cellulare e indirizzo di posta elettronica.

Il Responsabile della fornitura deve avere capacità di rappresentare a ogni effetto il Fornitore. Lo stesso è il referente nei confronti della stazione appaltante e delle Amministrazioni Contraenti. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile della fornitura, deve darne tempestivamente comunicazione ad APAC.

Il Responsabile della fornitura ha i compiti e le responsabilità di seguito riportate:

- curare i rapporti con la stazione appaltante e con le Amministrazioni Contraenti;
- impostare, organizzare, pianificare, implementare e controllare tutte le azioni necessarie a garantire il rispetto delle prestazioni richieste;
- gestire i reclami/disservizi da parte delle Amministrazioni Contraenti e/o della stazione appaltante;
- rispondere alla stazione appaltante e alle Amministrazioni Contraenti per tutte le attività e le problematiche relative alle fasi di consegna e stoccaggio e/o deposito.

A supporto del responsabile della fornitura, l'aggiudicatario dovrà inoltre nominare un **Referente Tecnico** dotato di sistema di reperibilità rapido (es. cellulare) che dovrà essere comunicato prima dell'inizio della fornitura. Il Referente Tecnico dovrà seguire, controllare e coordinare globalmente tutte le attività previste dal contratto e/o comunque tutte quelle strumentali al perfetto adempimento di questo a regola d'arte.

Qualora per malattia, ferie o altre cause di forza maggiore il Responsabile Tecnico nominato dall'appaltatore non possa essere presente, l'appaltatore è tenuto a comunicare la nomina di un sostituto, entro 24 ore dal verificarsi dell'evento che ha determinato l'assenza predetta.

### ***Art. 13 RESPONSABILE DELL'ENTE ADERENTE ALLA CONVENZIONE***

Ciascun Ente, all'atto dell'adesione alla Convenzione, dovrà nominare un **responsabile dell'esecuzione del contratto** che sarà tenuto al controllo sulla corretta esecuzione della fornitura e dei servizi connessi. L'Esecutore del contratto costituirà l'interfaccia tra l'Ente ed il Fornitore.

### ***Art. 14 DOCUMENTAZIONE PER LA STIPULA***

La società aggiudicataria, **entro 15 giorni dalla data di aggiudicazione e in ogni caso prima della stipula della Convenzione**, dovrà trasmettere alla stazione appaltante:

- a) la **scheda tecnica e di sicurezza** dei materiali;
- b) **i campioni** rappresentativi dell'intera fornitura per le prove di laboratorio;
- c) **la polizza assicurativa RC**;
- d) **il nominativo del responsabile della fornitura e del referente tecnico.**